



Specificaties Philips LED Paneel  
TrueBlend 28.5W 3600lm - 940 Koel  
Wit | 120x30cm - UGR < 16 - Beste  
Kleurweergave - Dimbaar - Bewegings-  
en Lichtsensor - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251918                                   |
| EAN              | 8720169622005                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                           |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                       |
| Wattage                | 28.5                                       |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                    |
| Dimbaar                | Ja, i.c.m. een dimbaar voorschakelapparaat |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                                       |
| Lumen per watt         | 126                                        |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                               |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                              |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave             |
| Lichtkleur             | Wit                                        |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                               |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal   |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                             |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                 |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +25                           |
| Noodverlichting         | Ja, 3 Uur                          |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Steel                              |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 75       |

## Sensor Informatie

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|